



A12 INOX

Lâmina de segurança

Lama de seguridad

Lame de sécurité

Security Slat

Aço Galvanizado - lâmina fechada

Acero Galvanizado - lama ciega
Acier Galvanisé - lame pleine
Galvanized Steel - solid slat

PE.A12IF100	≤ 2,50 m ²
PE.A12IF200	2,51 < > 4,00 m ²
PE.A12IF300	4,01 < > 7,00 m ²
PE.A12IF400	7,01 < > 10,00 m ²
PE.A12IF500	> 10,01 m ²

Aço Galvanizado (lâmina recortada) - janelas

Acero Galvanizado (lama troquelada) - ventanas
Acier Galvanisé (lame frappée) - hubblots
Galvanized Steel (slotted slat) - windowed

PE.A12IJ100	≤ 2,50 m ²
PE.A12IJ200	2,51 < > 4,00 m ²
PE.A12IJ300	4,01 < > 7,00 m ²
PE.A12IJ400	7,01 < > 10,00 m ²
PE.A12IJ500	> 10,01 m ²

Aço Galvanizado (lâmina micro-perfurada)

Acero Galvanizado (lama microperforada)
Acier Galvanisé (lame micro perforée)
Galvanized Steel (micro perforated slat)

PE.A12IM100	≤ 2,50 m ²
PE.A12IM200	2,51 < > 4,00 m ²
PE.A12IM300	4,01 < > 7,00 m ²
PE.A12IM400	7,01 < > 10,00 m ²
PE.A12IM500	> 10,01 m ²

Características

Características
Caractéristiques
Characteristics

Altura

Altura
Hauteur
Height

120mm

Espessura

Espesor
Épaisseur
Thickness

18mm

Lâmina

Lama
Lame
Slat

Aço

Acero
Acier
Steel

Interior

Intérieur
Intérieur
Interior

-

Vedante inferior

Goma inferior
Joint inférieur
Lower seal

EPDM

Vedante lateral

Goma lateral
Joint latérale
Side seal

PVC



PT

- > Grade de Enrolar fabricada com lâminas de 120mm de altura e 18mm de espessura;
Lâminas de face simples perfiladas em chapa de aço inox;
Exterior plano;
- > Opção de microperfuração ou recorte de janelas;
- > Lâmina inferior em aço reforçado inox;
- > Fechadura de segurança com duas trancas no perfil de remate inferior;
- > Puxador e batentes em aço inox;
- > Veio com tambores e sistema de molas de fita;
- > Guias laterais em aço inox;
- > Motorização ao veio, com aplicação em fábrica e pré-cablagem.
- > **Medidas finais da grade de enrolar:**
Dentro de vão reduz às medidas de passagem:
Largura <4000mm - 60mm / >4000mm - 90mm por ombreira;
Altura - 350/400/450mm, consoante altura do pano
(2500/4400/5000);
Fora de vão acresce:
Largura <4000mm - 60mm / >4000mm - 90mm por ombreira;
Altura - 350/400/450mm, consoante altura do pano
(2500/4400/5000);
- > Facturação mínima: 2,5m².

ES

- > Puerta Enrollable fabricada con lamas de 120mm de altura y 18mm de espesor;
Lamas de simple pared perfiladas en chapa de acero inox;
Exterior plano;
- > Opción de microperforación o torquelado de ventanas;
- > Perfil inferior en acero reforzado inox;
- > Cerradura de seguridad con dos barras laterales en el perfil inferior;
- > Tirador y topes de acero inox;
- > Eje con tambores e sistema de muelles de fleje;
- > Guías laterales de acero inox;
- > Motor al eje, con aplicación del motor en fábrica y pre-cableado.
- > **Medidas finales de la puerta enrollable:**
Dentro de luz, reduce al paso:
Ancho <4000mm - 60mm / >4000mm - 90mm por cada lado;
Altura - 350/400/450mm, dependiendo de la altura del paño
(2500/4400/5000);
Fuera de luz, añade al paso:
Ancho <4000mm - 60mm / >4000mm - 90mm por cada lado;
Altura - 350/400/450mm, dependiendo de la altura del paño
(2500/4400/5000);
- > Mínimo de facturación de 2,5m².

FR

- > Porte Enroulable fabriqué avec des lames de 120mm d'hauteur et 18mm de d'épaisseur;
Lames de simple paroi profilées en tôle d'acier inox;
Extérieur plat;
- > Option de lame micro perforée ou avec hubblots découpés;
- > Profil inférieur d'acier renforcé inox;
- > Serrure de sécurité avec deux pènes latérales sur le profil inférieur;
- > Poigné et battants en acier inox;
- > Arbre avec boîtes et système de ressorts;
- > Rails latéraux en acier inox;
- > Moteur axial direct, avec l'application du moteur et précâblage en usine;
- > **Les mesures finales de la porte enrollable:**
Dans baie, réduit les mesures de passage:
Largeur <4000mm - 60mm / >4000mm - 90mm par écoinçon;
Hauteur - 350/400/450mm, suivant la hauteur du tablier
(2500/4400/5000);
Hors baie, accroit les mesures de passage:
Largeur <4000mm - 60mm / >4000mm - 90mm par écoinçon;
Hauteur - 350/400/450mm, suivant la hauteur du tablier
(2500/4400/5000);
- > Minimum de facturation: 2,5m².

EN

- > Rolling shutter produced with slats of 120mm in height and 18mm in thickness;
Slats of single wall profiled from stainless steel sheet;
Flat exterior;
- > Optional micro perforated slat or with cut-out windows;
- > Reinforced lower end in stainless steel;
- > Security lock with two side latches on the lower end profile;
- > Handle and end stops of stainless steel;
- > Axle and power springs system;
- > Side guides made of stainless steel;
- > Gear motor, supplied installed and pre-wired;
- > **Final measures of the rolling shutter:**
Within span, will reduce the passage:
Width <4000mm - 60mm / >4000mm - 90mm per jamb;
Height - 350/400/450mm, depending on the tier's height
(2500/4400/5000);
Overlapping span, measures will increase:
Width <4000mm - 60mm / >4000mm - 90mm per jamb;
Height - 350/400/450mm, depending on the tier's height
(2500/4400/5000);
- > Minimum charge: 2,5m².

IMPerfis