



EASY SPRING

MOLAS LATERAIS / MUELLES LATERALES / RESSORTS LATÉRAUX / LATERAL SPRINGS

LM PERFIS

INDÚSTRIA DE PERFIS E PORTAS, S.A.

Z.I. do Camporês, Rua Azul
Lote 26-27 | Chão de Couce
3240 - 509 Ansião | Portugal


t +351 236 620 170
f +351 236 620 173

info@lmparfis.pt
www.lmparfis.pt

4500 x 2700mm



- As portas Easy Spring estão equipadas com um sistema de mola de extensão único, fácil de instalar e o mais utilizado no mercado. Fabricado para portas seccionadas até 4500 mm de largura, 2700mm de altura, peso máximo de 130 kg, ombreiras laterais mínimas de 80 mm e a padieira de 100 mm.
- Las puertas Easy Spring están equipadas con un exclusivo sistema de muelles de extensión fácil de instalar y el más utilizado del mercado. Fabricadas para puertas seccionales de hasta 4500 mm de ancho, 2700 mm de alto, con un peso máximo de 130 kg, marcos laterales mínimos de 80 mm y dintel de 100 mm.
- Les portes Easy Spring sont équipées d'un système unique de ressorts d'extension, facile à installer et le plus utilisé sur le marché. Fabriquées pour des portes sectionnelles jusqu'à 4500 mm de large, 2700 mm de haut, avec un poids maximum de 130 kg, des montants latéraux minimum de 80 mm et retombée de linteau de 100 mm.
- Easy Spring doors are equipped with a unique extension spring system that is easy to install and the most widely used on the market. Manufactured for sectional doors up to 4500 mm wide, 2700 mm high, with a maximum weight of 130 kg, minimum side jambs of 80 mm and fascia of 100 mm.



- Padieira: 100mm
- Dintel: 100mm
- Linteau: 100mm
- Fascia: 100mm



- A placa de cobertura em aço maciço permite uma estrutura mais estável. Reforça a ligação entre calhas, aumentando assim a estabilidade. Esta cobertura evita o entalamento de mãos e dedos
- La sólida placa de cubierta de acero proporciona una estructura más estable. Refuerza la unión entre las guías, aumentando así la estabilidad. Esta cubierta también evita que se queden atrapados manos o dedos.
- La plaque en acier assure une construction plus stable. Il renforce le lien entre les rails. La plaque empêche également de se coincer les mains et les doigts.
- The solid steel cover plate provides a more stable construction. It reinforces the link between the frame and the rails and, thus creating increased stability. The plate also prevents entrapment of hands and fingers.

- Cobertura para proteger as suas mãos das molas. Fica esteticamente bem e evita o depósito de sujidade.
- Cubierta para proteger las manos de los muelles. Tiene buena estética y evita que se deposite la suciedad.
- Cache pour protéger les mains des ressorts, très esthétique et empêchant les poussières de se déposer.
- Cover to protect your hands from the springs. Aesthetically pleasing and prevents the deposit of dirt.

- As molas laterais são fornecidas pré-montadas. Não são necessários parafusos ou ferramentas adicionais, e tem um tempo de vida útil de pelo menos 15.000 ciclos.
- Los muelles laterales se suministran premontados. No se necesitan tornillos ni herramientas adicionales, y tienen una vida útil de al menos 15.000 ciclos.
- Les ressorts latéraux sont livrés pré-assemblés. Ils ne nécessitent ni vis ni outils supplémentaires et ont une durée de vie d'au moins 15 000 cycles.
- The lateral springs are supplied pre-assembled. No additional screws or tools are required, and they have a lifespan of at least 15,000 cycles.